



Laminátor RSH - 1050

Profesionální model rolového laminátoru s vnitřně vyhřívanými válci a pracovní šířkou do 1050 mm. Digitální ovládací panel pro snadné nastavení pracovního režimu. Rychlosti laminace až 2 m/min. Určeno pro laminování za tepla pro laminovací filmy v tloušťkách 25–250 mic. Možnost laminovat i za studena – integrovaný odvíječ nosného media studených filmů. Zpětný chod, možnost aplikace laminovacího filmu na desku do tloušťky 15 mm. Nosiče filmů s dutinkou 57 a 75 mm.

Technická data:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Laminovací šířka/mm | 1050 |
| Laminovací rychlost/cm/min | 200 za tepla / 100 za studena |
| Max. tloušťka laminovací fólie/mic | 250 |
| Regulace teploty | ano |
| Zpětný chod + nožní start laminace | ano |
| Typ výhřevu | vnitřně vyhřívané válce |
| Laminace za studena | ano |
| Přídavné chlazení | ano |
| Náběh do pracovního stavu/min | 25 |
| Příkon/W | 3000 |
| Jmenovité napětí/V/Hz | 220/240 / 50 |
| Rozměry/cm | 140 x 65 x 121 |
| Hmotnost/kg | 166 |
| Záruka | 2 roky |