



Laminátor RSL – 2702 S

Profesionální model stolního rolového laminátoru s vnitřně vyhřívanými válci a pracovní šířkou do 685 mm. Digitální ovládací panel pro snadné nastavení pracovního režimu. Rychlosti laminace až 2,4 m/min. Určeno pro laminování za tepla pro laminovací filmy v tloušťkách od 25 do 250 mic.

Inovované provedení vybavené rovnací lištou pro jednostrannou laminaci.

Integrovaný odvíječ nosného media studených filmů. Zpětný chod, možnost aplikace laminovacího filmu na desku do tloušťky 6 mm. Nosiče filmů s dutinkou o průměru 57 a 75 mm.

Technická data:

Laminovací šířka/mm	685
Laminovací rychlost/cm/min	240
Max. tloušťka laminovací fólie/mic	250
Regulace teploty	ano
Zpětný chod	ano
Typ výhřevu	vnitřně vyhřívané válce
Laminace za studena	ano
Přídavné chlazení	ano
Náběh do pracovního stavu/min	10
Příkon/W	1500
Jmenovité napětí/V/Hz	230/50
Rozměry/cm	97 x 54 x 47
Hmotnost/kg	56
Záruka	2 roky



Detail zobrazení rovnací lišty. Ta slouží pro eliminaci kroucení laminovaného dokumentu při jednostranném laminování.

Rovnáč lišta.